


12000 / 17000 BTU/h


App
Wi-Fi

Modbus
ready

Gas
refrigerante


Inverter


Telecomando
incluso

Wi-Fi
optional

MODELLO			EVHC12CB	EVHC17CB
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	2600 - 14500	9000 - 19000
	Capacità (min-max)	kW	0,76 - 4,25	2,64 - 5,57
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,17 - 1,35	0,65 - 1,95
	EER		3,52	3,32
	Pdesigngc	kW	3,5	5,0
	SEER	W/W	7,3	6,7
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	1550 - 16000	7500 - 21500
	Capacità (min-max)	kW	0,45 - 4,69	2,20 - 6,30
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,15 - 1,30	0,60 - 1,90
	COP		3,89	3,72
	Pdesignh (Average)	kW	2,6	4,0
	SCOP (Average)	W/W	4,0	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	3,4	5,0
	SCOP (Warmer)	W/W	5,5	5,0
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A++
UNITÀ INTERNA			EVHC12UIB	EVHC17UIB
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	650/580/490	780/690/600
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	37/34/27	41/38/32
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54	55
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	794x206x621	794x206x621
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	865x280x719	865x280x719
Peso Netto/Lordo		kg	14,9/18,8	14,9/18,8
Diametro del tubo di drenaggio		mm	ODΦ16	ODΦ16
UNITÀ ESTERNA			EVHC12UEB	EVHC17UEB
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	1,85	2,95
Portata d'aria esterna		m3/h	2200	2100
Livello pressione sonora		dB(A)	53,6	56,0
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	69,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	765x303x555	805x330x554
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	887x337x610	915x370x615
Peso Netto/Lordo		kg	26,6/29,0	32,5/35,2
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,72	1,15
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")
	Gas	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ12,7(1/2")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	30,0
	Max dislivello	m	10,0	20,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0
	FGAS addizionale	g/m	12,0	12,0
Temperatura d'esercizio	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24