


55000 BTU/h
A+

 App
Wi-Fi

 Gas
refrigerante


Inverter


 Telecomando
incluso

 Wi-Fi
optional

MODELLO			EVHCL55CB
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	12000 - 52000
	Capacità (min-max)	kW	3,51 - 15,24
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,91 - 6,50
	EER		2,81
	Pdesignc	kW	14,1
	SEER	W/W	5,8
	Classe Efficienza Energetica		A+
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	14000 - 60000
	Capacità (min-max)	kW	4,10 - 17,58
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,95 - 7,20
	COP		3,45
	Pdesignh (Average)	kW	11,4
	SCOP (Average)	W/W	3,80
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A
	Pdesignh (Warmer)	kW	11,8
	SCOP (Warmer)	W/W	4,3
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+
UNITÀ INTERNA			EVHCL55UIB
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240,1,50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	2080/1910/1745
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	53,5/51,5/49,5/41
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	66
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	600x455x1934
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	755x585x2080
Peso Netto/Lordo		kg	58,6/77,5
Diametro interno del tubo di drenaggio		mm	ODΦ32
UNITÀ ESTERNA			EVHCL55UEB
Alimentazione		V-Ph-Hz	380-415, 3, 50
Potenza max assorbita		kW	7,30
Portata d'aria esterna		m3/h	5600
Livello pressione sonora		dB(A)	65,0
Livello potenza sonora		dB(A)	72,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	980x415x975
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1145x500x1080
Peso Netto/Lordo		kg	90/105
DATI REFRIGERANTE			
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Carica di refrigerante	kg	2,90
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	Φ9,52(3/8") / Φ15,9(5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	75,0
	Max dislivello	m	30,0
	Precarica refrigerante	m	5,0
	FGAS addizionale	g/m	24,0
Temperatura d'esercizio	Interna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	17~32/0~30
	Esterna (raffreddamento / riscaldamento)	°C	-15~50/-20~24