

13000 BTU/h

A+



Gas
refrigerante



Full
inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
incluso

MODELLO			EVHP13CB
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3410 - 8900
	Capacità (min-max)	kW	1,0 - 2,59
	Potenza elettrica nominale*	kW	0,75
	EER	W/W	3,13
	Classe Efficienza Energetica		A+
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	2700 - 13000
	Capacità (min-max)	kW	0,80 - 3,82
	Potenza elettrica nominale**	kW	0,72
	COP	W/W	3,22
	Classe Efficienza Energetica		A
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240, 1, 50
Portata d'aria interna (min-max)		m3/h	215 - 420
Portata d'aria esterna		m3/h	350 - 550
Livello pressione sonora (min-max)		dB(A)	35 - 48
Riscaldatore elettrico ceramico		kW	1,55
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	1000x160x550
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1116x250x560
Peso Netto/Lordo		Kg	49 / 55
Diametro fori a parete		mm	160 / 162
Interasse fori		mm	293
DATI REFRIGERANTE			
Refrigerante	Tipo		R32
	Carica di refrigerante	kg	0,41
	GWP		675
Temperatura d'esercizio (raffreddamento / riscaldamento)		°C	18-30
Temperatura di funzionamento esterno		°C	-15~43

* temperatura aria esterna 35 °CDB - 24 °CWB / temperatura aria interna 27 °CDB - 19 °CWB

** temperatura aria esterna 7 °CDB - 6 °CWB / temperatura aria interna 20 °CDB - 15 °CWB