



GESTIONE E CONNETTIVITÀ



Sistema Wi-Fi integrato



Controllo via App



Programmazione settimanale



Porta MODBUS per l'interfacciamento con sistemi di automazione domestica

AFFIDABILITÀ



Opzionale
Resistenza di supporto
acqua tecnica (lato impianto)

COMFORT



Serbatoio ACS
integrato da 200 L



Caldo / Freddo



Super silenziosa



Puffer acqua
tecnica 21 L

RISPARMIO ENERGETICO



Opzionale
Integrazione
seconda fonte



Smart Grid ready

Alimentazione			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Livello di potenza sonora			dB(A)	35
Dimensioni (LxHxP) / Peso			mm / kg	560x1860x620 / 140
Capacità del serbatoio dell'ACS			L	200
Circuito idraulico	Connessioni tubazioni acqua tecnica		inch	1"
	Connessioni tubazioni ACS		inch	3/4"
	Valvola di sicurezza lato tecnico		MPa	0.3
	Valvola di sicurezza lato sanitario		MPa	0.6
	Volume acqua tecnica		L	21
	Vaso di espansione	Volume	L	7.0
	Vaso di espansione ACS	Volume	L	8.0
	Prevalenza pompa di circolazione		m	9.0
Regolamento ErP	Profilo ACS		L	
Resistenza elettrica backup ACS	Potenza	kW	2.0	
Resistenza elettrica backup	Potenza	kW	3.0 OPZIONALE	

CONFIGURAZIONE

- Bollitore ACS da 200 litri con 1 serpentina supermaggiorata
- Sensore di temperatura ACS
- Resistenza elettrica ausiliaria ACS da 2 kW
- Anodo elettronico
- Circolatore inverter DC ad alta efficienza e prevalenza (9m)
- Vaso di espansione sanitario da 8 Lt
- Vasi di espansione per circuito acqua tecnica 7 Lt
- Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata
- Defangatore magnetico con filtro integrato
- Valvola di sicurezza, valvola Jolly
- Puffer acqua tecnica 21Lt
- Scatola elettrica con predisposizioni facilitate per i cablaggi all'unità esterna
- Resistenza elettrica ausiliaria da 3kW (lato impianto) **OPZIONALE**
- Circolatore per ricircolo ACS **OPZIONALE**
- Kit seconda fonte (scambiatore a piastre acqua/acqua e circolatore) **OPZIONALE**

UNITÀ ESTERNA



Pompa di calore
MONOBLOCCO

6 / 8 / 10 /
12 / 14 / 16 kW
+ trifase

