Doppia ventola 22 - 30 kW

22 kW A+++ 30 kW A++

Wi-Fi App

R32 Gas refrigerante

Inverter

Controller incluso

Wi-Fi incluso

			EVITD22	EVITD30
Alimentazione		V/Ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
RISCALDAMENTO[2]	**Capacità**	**kW**	**22.0**	**30.1**
	Potenza assorbita	kW	5.0	7.70
	COP		4.40	3.91
RISCALDAMENTO[3]	Capacità	kW	22.0	30.0
	Potenza assorbita	kW	8.30	13.04
	COP		2.65	2.30
RAFFREDDAMENTO[4]	Capacità	kW	23.0	31.0
	Potenza assorbita	kW	5.0	7.75
	EER		4.6	4.00
RAFFREDDAMENTO[5]	Capacità	kW	21.0	29.5
	Potenza assorbita	kW	7.12	11.57
	EER		2.95	2.55
Classe di efficienza energetica stagionale in riscaldamento[6]	LWT a 35 °C		A+++	A++
	LWT a 55 °C		A++	A+
SCOP[6]	LWT a 35 °C		4.53	4.19
	LWT a 55 °C		3.22	3.14
SEER[6]	LWT a 7 °C		4.70	4.49
	LWT a 18 °C		5.67	5.71
Livello di potenza sonora[7]		dB(A)	73	77
Dimensioni nette (LxHxP)		mm	1129×1558×440	1129×1558×440
Dimensioni con imballo (LxHxP)		mm	1220×1735×565	1220×1735×565
Peso netto/lordo		kg	177 / 206	177 / 206
Collegamenti della tubazione dell'acqua		inch	1-1/4" BSP	1-1/4" BSP
Pressione settata nella valvola di sicurezza		MPa	0,3	0,3
Volume totale dell'acqua		L	12	12
Intervallo della temperatura di funzionamento	Raffreddamento	°C	-5~46	-5~46
	Riscaldamento	°C	-25~35	-25~35
	Acqua calda sanitaria	°C	-25~43	-25~43
LWT range	Raffreddamento	°C	5~25	5~25
	Riscaldamento	°C	25~60	25~60
	Acqua calda sanitaria	°C	40~60	40~60
Refrigerante	Tipo		R32 (675)	R32 (675)
	Volume caricato	kg	5.0	5.0
Valvola di espansione			Electronic	Electronic
Riscaldatore elettrico supplementare	Optional	kW	3.0	3.0

1) Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2016; EN14825: 2016; EN50564: 2011; EN12102: 2017; (EU) N° 811/2013; OJ 2014/C 207/02. **2)** Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. **3)** Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C. **4)** Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C. **5)** Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C. **6)** Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie. **7)** Test standard: EN12102-1