



optional feet

			EVPC200	EVPC400
Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
RAFFREDDAMENTO ¹	Capacità (H/M/L)	kW	0.58/0.43/0.38	1.20/0.81/0.70
	Potenza assorbita (H/M/L)	W	12/5/3	11/6/4
RISCALDAMENTO ²	Capacità (H/M/L)	kW	0.84/0.73/0.55	1.68/1.14/0.96
	Potenza assorbita (H/M/L)	W	12/5/3	11/6/4
Flusso d'aria (H/M/L)		m³/h	170/110/75	315/230/155
Tipo di ventola motore			DC Motor	DC Motor
Tipo di ventola			Tangential	Tangential
Livello di pressione sonora (H/M/L)		dB(A)	35.3/27.9/20.6	37.1/28.0/23.0
Dimensioni nette (LxHxP)		mm	681x383x120	879x383x120
Peso netto		kg	13	16
Tubo entrata e uscita acqua		inch	G1/2	G1/2

			EVPC600	EVPC800
Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
RAFFREDDAMENTO ¹	Capacità (H/M/L)	kW	1.70/1.20/0.90	2.45/1.60/1.18
	Potenza assorbita (H/M/L)	W	14/7/5	17/10/8
RISCALDAMENTO ²	Capacità (H/M/L)	kW	2.45/1.90/1.53	3.30/2.20/1.70
	Potenza assorbita (H/M/L)	W	14/7/5	17/10/8
Flusso d'aria (H/M/L)		m³/h	450/350/240	540/450/310
Tipo di ventola motore			DC Motor	DC Motor
Tipo di ventola			Tangential	Tangential
Livello di pressione sonora (H/M/L)		dB(A)	38.3/29.8/23.4	39.1/32.2/25.0
Dimensioni nette (LxHxP)		mm	1065x383x120	1257x383x120
Peso netto		kg	17	20
Tubo entrata e uscita acqua		inch	G1/2	G1/2

1. Temperatura ambiente 27°C DB, 19°C WB, temperatura acqua da 7°C a 12°C;
2. Temperatura ambiente 20°C DB, temperatura acqua da 40°C a 45°C;

SMCRYBL controller cablato - obbligatorio per tutti i modelli