

DUAL 9000 + 12000 BTU/h



A++



App
Wi-Fi



Modbus
ready



Gas
refrigerante



Full
inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
incluso

NERO			EVR912MN	
BIANCO			EVR912MB	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	4200 - 19100	
	Capacità (min-max)	kW	1,23 - 5,60	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,28 - 2,05	
	EER		3,30	
	Pdesignc	kW	5,10	
	SEER	W/W	6,10	
	Classe Efficienza Energetica		A++	
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	4400 - 19600	
	Capacità (min-max)	kW	1,29 - 5,75	
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,28 - 2,05	
	COP		3,90	
	Pdesignh (Average)	kW	4,00	
	SCOP (Average)	W/W	4,00	
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+	
	Pdesignh (Warmer)	kW	4,00	
	SCOP (Warmer)	W/W	4,60	
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++	
UNITÀ INTERNA / NERO			(1x) EVR9UIN	(1x) EVR12UIN
UNITÀ INTERNA / BIANCO			(1x) EVR9UIB	(1x) EVR12UIB
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	700/570/460	700/570/460
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	44/34/19	44/34/19
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54/44/29	54/44/29
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	808x209x305	808x209x305
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	880x275x375	880x275x375
Peso Netto/Lordo		kg	9,7/12,2	9,7/12,2
UNITÀ ESTERNA / NERO			EVR24UEMN	
UNITÀ ESTERNA / BIANCO			EVR24UEMB	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	
Livello pressione sonora		dB(A)	55,0	
Livello potenza sonora		dB(A)	65,0	
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	853x349x602	
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	890x385x628	
Peso Netto/Lordo		kg	31/33	
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	
	GWP		675	
	Carica di refrigerante	kg	1,10	
Tubo refrigerante	Liquido	mm	2xΦ6,35 (2x1/4")	
	Gas	(inch)	2xΦ9,52 (2x3/8")	
	Lunghezza max linea frigorifera	m	40	
	Max dislivello	m	15	
	Precarica refrigerante	m	10 (x2)	
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	15	
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~53/-20~30	