TRIAL 3x9000 BTU/h

A++

App Wi-Fi | Modbus ready | Gas refrigerante | Full inverter | Telecomando incluso | Wi-Fi incluso

NERO			EVR9MN
BIANCO			EVR9MB
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	9500 - 30000
	Capacità (min-max)	kW	2,80 - 8,80
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,35 - 2,85
	EER		3,23
	Pdesignc	kW	7,90
	SEER	W/W	6,10
	Classe Efficienza Energetica		A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	8350 - 30000
	Capacità (min-max)	kW	2,45 - 8,80
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,42 - 2,85
	COP		3,71
	Pdesignh (Average)	kW	5,60
	SCOP (Average)	W/W	4,00
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	5,70
	SCOP (Warmer)	W/W	4,60
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++
UNITÀ INTERNA / NERO			(3x) **EVR9UIN**
UNITÀ INTERNA / BIANCO			(3x) **EVR9UIB**
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	700/570/460
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	44/34/19
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	54/44/29
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	808x209x305
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	880x275x375
Peso Netto/Lordo		kg	9,7/12,2
UNITÀ ESTERNA / NERO			**EVR30UEMN**
UNITÀ ESTERNA / BIANCO			**EVR30UEMB**
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50
Livello pressione sonora		dB(A)	57,0
Livello potenza sonora		dB(A)	67,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	920x380x699
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	960x400x732
Peso Netto/Lordo		kg	42/45
DATI REFRIGERANTE			
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Carica di refrigerante	kg	1,50
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	3xΦ6,35 (3x1/4") 3xΦ9,52 (3x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	60
	Max dislivello	m	15
	Precarica refrigerante	m	15 (x3)
	FGAS addizionale	g/m	15
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~53/-20~30