


 App
Wi-Fi

 Gas
refrigerante


Inverter


 Telecomando
incluso

 Wi-Fi
incluso

MODELLO		EVT912MB	
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	10850 - 28000
	Capacità (min-max)	kW	3,18 - 8,21
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,29 - 3,10
	EER		3,23
	Pdesignc	kW	7,9
	SEER	W/W	6,1
	Classe Efficienza Energetica		A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	7800 - 29000
	Capacità (min-max)	kW	2,29 - 8,50
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,37 - 2,90
	COP		3,71
	Pdesignh (Average)	kW	5,6
	SCOP (Average)	W/W	4,0
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	6,1
	SCOP (Warmer)	W/W	5,1
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++
UNITÀ INTERNA		(2x) EVT9UIB	(1x) EVT12UIB
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325 540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25 40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x194x285
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	870x285x360
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7
UNITÀ ESTERNA		EVT30UEMB	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	4,10
Livello pressione sonora		dB(A)	58,0
Livello potenza sonora		dB(A)	68,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	890x342x673
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1030x438x750
Peso Netto/Lordo		kg	48,0/51,8
DATI REFRIGERANTE			
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Carica di refrigerante	kg	1,85
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	3xΦ6,35(3x1/4") 3xΦ9,52(3x3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	60
	Max dislivello	m	15
	Precarica refrigerante	m	7,5 x 3
	FGAS addizionale	g/m	12
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24