



App
Wi-Fi



Gas
refrigerante



Inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
incluso

MODELLO		EVT912MPB	
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	10300 - 42000
	Capacità nominale (min-max)	kW	3,02 - 12,32
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,28 - 4,65
	EER		3,23
	Pdesignnc	kW	12,3
	SEER	W/W	6,1
	Classe Efficienza Energetica		A++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	11800 - 42000
	Capacità nominale (min-max)	kW	3,46 - 12,32
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,65 - 3,80
	COP		3,73
	Pdesignh (Average)	kW	9,5
	SCOP (Average)	W/W	3,5
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A
	Pdesignh (Warmer)	kW	10
	SCOP (Warmer)	W/W	4,9
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++
UNITÀ INTERNA		(4x) EVT9UIB	(1x) EVT12UIB
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325 540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25 40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x194x285
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	870x285x360
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7
UNITÀ ESTERNA		EVT45UEMB	
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	4,70
Livello pressione sonora		dB(A)	64,0
Livello potenza sonora		dB(A)	70,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x875
Peso Netto/Lordo		kg	73,3/80,4
DATI REFRIGERANTE			
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Carica di refrigerante	kg	2,90
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	5xØ6,35(5x1/4") / 4xØ9,52(4x3/8") + 1xØ12,7(1x1/2")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	50
	Max dislivello	m	15
	Precarica refrigerante	m	7,5 x 5
	FGAS addizionale	g/m	12
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24