

**DUAL 2x9000 / DUAL 2x12000 BTU/h**

 App  
Wi-Fi

 Gas  
refrigerante


Inverter


 Telecomando  
incluso

 Wi-Fi  
incluso

| MODELLO                                |                                        |           | EVT9MB                          | EVT12MB                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| RAFFREDDAMENTO                         | Capacità (min-max)                     | Btu/h     | 5000 - 17000                    | 7800 - 19500                    |
|                                        | Capacità (min-max)                     | kW        | 1,46 - 4,98                     | 2,28 - 5,72                     |
|                                        | Potenza elettrica assorbita (min-max)  | kW        | 0,11 - 1,67                     | 0,69 - 2,00                     |
|                                        | EER                                    |           | 3,23                            | 3,23                            |
|                                        | Pdesignc                               | kW        | 4,1                             | 5,3                             |
|                                        | SEER                                   | W/W       | 5,6                             | 6,1                             |
|                                        | Classe Efficienza Energetica           |           | A+                              | A++                             |
| RISCALDAMENTO                          | Capacità (min-max)                     | Btu/h     | 5200 - 17000                    | 8200 - 19600                    |
|                                        | Capacità (min-max)                     | kW        | 1,52 - 4,99                     | 2,40 - 5,74                     |
|                                        | Potenza elettrica assorbita (min-max)  | kW        | 0,25 - 1,59                     | 0,60 - 1,78                     |
|                                        | COP                                    |           | 3,71                            | 3,71                            |
|                                        | Pdesignh (Average)                     | kW        | 3,70                            | 4,8                             |
|                                        | SCOP (Average)                         | W/W       | 3,8                             | 3,8                             |
|                                        | Classe Efficienza Energetica (Average) |           | A                               | A                               |
|                                        | Pdesignh (Warmer)                      | kW        | 4,1                             | 5,0                             |
|                                        | SCOP (Warmer)                          | W/W       | 4,6                             | 5,1                             |
|                                        | Classe Efficienza Energetica (Warmer)  |           | A++                             | A+++                            |
| UNITÀ INTERNA                          |                                        |           | (2x) EVT9UIB                    | (2x) EVT12UIB                   |
| Alimentazione                          |                                        | V-Ph-Hz   | 220-240, 1, 50                  | 220-240, 1, 50                  |
| Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)              |                                        | m3/h      | 466/360/325                     | 540/430/314                     |
| Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si) |                                        | dB(A)     | 38,5/32/25                      | 40,5/34,5/25                    |
| Livello potenza sonora (Hi)            |                                        | dB(A)     | 54,0                            | 55,0                            |
| Dimensioni nette (LxPxH)               |                                        | mm        | 805x194x285                     | 805x194x285                     |
| Dimensioni con imballo (LxPxH)         |                                        | mm        | 870x285x360                     | 870x285x360                     |
| Peso Netto/Lordo                       |                                        | kg        | 7,6/9,7                         | 7,6/9,7                         |
| UNITÀ ESTERNA                          |                                        |           | EVT18UEMB                       | EVT24UEMB                       |
| Alimentazione                          |                                        | V-Ph-Hz   | 220-240, 1, 50                  | 220-240, 1, 50                  |
| Potenza max assorbita                  |                                        | kW        | 2,75                            | 3,05                            |
| Livello pressione sonora               |                                        | dB(A)     | 56,0                            | 54,0                            |
| Livello potenza sonora                 |                                        | dB(A)     | 65,0                            | 65,0                            |
| Dimensioni nette (LxPxH)               |                                        | mm        | 805x330x554                     | 805x330x554                     |
| Dimensioni con imballo (LxPxH)         |                                        | mm        | 915x370x615                     | 915x370x615                     |
| Peso Netto/Lordo                       |                                        | kg        | 31,6/34,7                       | 35,0/38,0                       |
| DATI REFRIGERANTE                      |                                        |           |                                 |                                 |
| Refrigerante                           | Tipo                                   |           | R32                             | R32                             |
|                                        | GWP                                    |           | 675                             | 675                             |
|                                        | Carica di refrigerante                 | kg        | 1,10                            | 1,25                            |
| Tubo refrigerante                      | Liquido Gas                            | mm (inch) | 2xΦ6,35(2x1/4") 2xΦ9,52(2x3/8") | 2xΦ6,35(2x1/4") 2xΦ9,52(2x3/8") |
|                                        | Lunghezza max linea frigorifera        | m         | 40                              | 40                              |
|                                        | Max dislivello                         | m         | 15                              | 15                              |
|                                        | Precarica refrigerante                 | m         | 7,5 x 2                         | 7,5 x 2                         |
|                                        | FGAS addizionale                       | g/m       | 12                              | 12                              |
| Temperatura d'esercizio                | Interna (raffred. / riscald.)          | °C        | 17~32/0~30                      | 17~32/0~30                      |
|                                        | Esterna (raffred. / riscald.)          | °C        | -15~50/-15~24                   | -15~50/-15~24                   |