

QUADRI 4x9000 / QUADRI 3x9000 + 12000 BTU/h

 App
Wi-Fi

 Gas
refrigerante


Inverter


 Telecomando
incluso

 Wi-Fi
incluso

MODELLO			EVT9MQB	EVT912QB
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	7000~33600	7000 - 43200
	Capacità (min-max)	kW	2,05 - 9,85	2,05 - 12,67
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,89 - 3,18	1,14 - 4,09
	EER		3,23	3,23
	Pdesignc	kW	8,2	10,6
	SEER	W/W	6,1	6,2
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	8000 - 36000	8000 - 44400
	Capacità (min-max)	kW	2,35 - 10,56	2,34 - 13,02
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,77 - 2,75	0,97 - 3,45
	COP		4	3,93
	Pdesignh (Average)	kW	6,5	9,0
	SCOP (Average)	W/W	3,8	3,8
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A	A
	Pdesignh (Warmer)	kW	6,9	9,8
	SCOP (Warmer)	W/W	4,6	5,2
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A++	A+++
UNITÀ INTERNA			(4x) EVT9UIB	(3x) EVT9UIB (1x) EVT12UIB
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	466/360/325	466/360/325 540/430/314
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38,5/32/25	38,5/32/25 40,5/34,5/25
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	805x194x285	805x194x285
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	870x285x360	870x285x360
Peso Netto/Lordo		kg	7,6/9,7	7,6/9,7
UNITÀ ESTERNA			EVT30UEMB	EVT39UEMB
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	4,15	4,60
Livello pressione sonora		dB(A)	61,5	62,0
Livello potenza sonora		dB(A)	67	69,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	946x410x810	946x410x810
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	1090x500x875	1090x500x875
Peso Netto/Lordo		kg	62,1/67,7	68,8/75,6
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	2,10	2,10
Tubo refrigerante	Liquido Gas	mm (inch)	4xΦ6,35(4x1/4") / 3xΦ9,52(3x3/8") + 1xΦ12,7(1x1/2")	4xΦ6,35(4x1/4") / 3xΦ9,52(3x3/8") + 1xΦ12,7(1x1/2")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	80	80
	Max dislivello	m	15	15
	Precarica refrigerante	m	7,5 x 4	7,5 x 4
	FGAS addizionale	g/m	12	12
Temperatura d'esercizio	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24